

DIWOSOL W

EMULZE (MODRÁ)

Emulze pro vodové barvy
Vynikající kresba jemných detailů (rastrů).

ZCITLIVĚNÍ:

- 1) Senzibilátor DIAZO MICRO postupně přimícháme do emulze
- 2) V případě použití jemnějších šablon sensibilizátor dolejeme destilovanou vodou (pro snížení viskozity) a přimícháme do emulze.
Důkladně promícháme plastovou nebo dřevěnou tyčinkou a necháme odstát (nejlépe přes noc), aby vyprchaly vzduchové bublinky.

NANAŠENÍ:

Na dokonale odmaštěné, suché a čisté síto nanášíme pomocí korýtka dvakrát z obou stran.
Rozsah šablon 24-90 T/cm.

SUSENÍ:

Alespoň 1 hodinu v sušícím boxu při teplotě 30 max. 35° C.

OSVIT:

Doporučená vzdálenost je 1m při použití UV halogenní lampy 5000 W
Šablona 55 T/cm 80-90 sec.

VYVOLANÍ:

Ve vodě při pokojové teplotě po dobu 3- 5 minut, opláchnout proudem vody, až bude obraz zcela otevřený a jasný.

SUSENÍ:

Sušit v suš. boxu při teplotě 30°C – max 40°C.

RETUSOVANÍ

Retuš SCREEN FILLER WR.
Pro retušování je možné použít stejnou emulzi, musí být však znovu vytvrzena.

CISTENÍ:

Nástroje umýt ihned po použití.

ODVRSTVENÍ:

Odvrstvovacím přípravkem STRIPPER 1-20.

ZIVOTNOST:

Zcitlivěná emulze má životnost **1 měsíc** a musí být skladována při teplotě 4 - 5° C.

BALENÍ:

1 kg

POZNÁMKA:

Chránit před mrazem.
Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.