

OPATEX OTF

VYSOCE KRYCÍ TEXTILNÍ VODOVÁ BARVA

Fixace tepelná i za studena.

Vhodná pro potisk tmavých i světlých textilií.

Odolnost praní 60° C.

Neobsahuje PVC a těžké kovy.

POUŽITÍ:

Vhodná pro potisk bavlny, netkané textilie, směsi bavlny a polyesteru a dalších textilií, které nesmí být impregnovány.

PRIPRAVA:

Barva je již z výroby připravena pro tisk. Důkladně promícháme, dle potřeby je možné přidat 10% vody nebo max. 5% zpomalovače SLOW REDUCER OTS 5000.

BAR.PALETA:

Barevné odstíny dle vzorkovníku.

TISK.ŠABLONA:

34 - 77 T/cm

VYTVRZENÍ:

2 MOŽNOSTI:

*1) Přidáním tvrdidla HOT HARDENER (3% do daného množství barvy).
V tomto případě barvu necháme schnout min. 72h. Po přidání tvrdidla do barvy je nutné barvu zpracovat za 8 - 12 hodin (praní 60° C).*

*2) Tepelně fixujeme v tunelu při teplotě 150° C po dobu 3 minut.
Praní 60° C*

CISTENÍ:

*Okamžitě po skončení tisku šablonu a nářadí umyjeme **vlažnou vodou**.
Pro dokonalé vyčištění doporučujeme použít přípravek SCREEN CLEAN ST (vysoké čisticí schopnosti).*

POZNAMKA:

Před použitím důkladně promíchat.

Chránit před mrazem.

Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.

Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.