

# SERILON

## ŘEDIDLOVÁ BARVA NA SYNTETICKÉ TEXTILIE

*Vysoká krycí schopnost.*

*Velmi pružná a elastická.*

*Rychleschnoucí.*

*Pololesklá.*

### POUŽITÍ:

Barva je určena pro tisk na nylon, kůži, umělou kůži, předupravený polyester a PE, netkanou textilii, EVA, polyuretan atd.

### BAR.PALETA:

Barevné odstíny dle vzorkovníku.

### PRIPRAVA:

Barvu dle potřeby rozředíme a důkladně promícháme.

Pro vyšší stabilitu na šabloně je možné přidat max. 5% tekutého zpomalovače THINNER 204 RETARDER.

Pro tisk jemných detailů použijeme zpomalovač THINNER 1014.

V případě potřeby zvýšení přilnavosti přidáme 10-20% aktivátoru přilnavosti SERILON HARDENER.

**Pokud je přidán do barvy aktivátor přilnavosti, je nutné barvu zpracovat za 8 - 12 hod.**

### SUSENI:

Schnutí probíhá odpařováním rozpouštědel při pokojové teplotě cca. 15-20min.

Schnutí je možné urychlit v tunelu při teplotě 40-50°C po dobu 20sec.

### VYDATNOST:

Při použití šablony 120 F/cm 35 - 45 m<sup>2</sup>/1kg

### TISK.ŠABLONA:

43 - 150 F/cm

### ČIŠTĚNÍ:

Pro čištění šablony a náradí použijeme přípravek SOLVENTE LAVAGGIO 920.

### POZNAMKA:

Před použitím důkladně promíchat.

**Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.**