

MULTIPLAST 33.000

ŘEDIDLOVÁ VINYLAKRYLOVÁ BARVA LESKLÁ

Vysoká krycí schopnost.

Odolnost proti UV - 2 roky.

Vysoký lesk a dobrá chemická odolnost.

Dobrá stabilita na šabloně, pružná, lze vakuově tvářet.

POUŽITÍ:

Určena pro potisk měkčeného i tvrdého PVC, ABS, PES, PC, PMMA, PS, SAN a papíru.

BAR. PALETA:

Barevné odstíny dle vzorkovníku

PŘÍPRAVA:

*Před použitím barvu **důkladně promícháme** a dle potřeby naředíme.*

Ředidlo rychlé D-200.

Ředidlo pomalé D-696.

TISK.ŠABLONA:

90 - 120 T/cm

VYDATNOST:

60 - 70 m² / kg

SUŠENÍ:

Schnutí probíhá odpařováním rozpouštědel při pokojové teplotě za cca.20 min.

Je možné urychlit v tunelu při teplotě 50-60°C po dobu 20sec.

ČISTĚNÍ:

Pro čištění šablony a náradí použijeme čisticí přípravek 52.001.

POZNÁMKA:

Chránit před mrazem.

Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.

Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.