

AMAZONIA ELASTIC

VYSOCE KRYCÍ TEXTILNÍ VODOVÁ BARVA

Elastická, krycí.

Bez PVC, formaldehydů, ftalátů a těžkých kovů.

Odolnost praní 40° C.

Splňuje normu GOTS bez přidání katalyzátoru, pouze při tepelné fixaci.

POUŽITÍ:

Barva je vhodná pro potisk bavlny, polyesteru a bavlněných směsí.

BAR.PALETA:

13 barevných odstínů + báze, bílá vysoce krycí

PRIPRAVA:

Barva je již z výroby připravena pro tisk. Důkladně promícháme, dle potřeby je možné přidat max. 0,5% zahušťovače (35C0263) nebo max. 5% zpomalovače (35C2062).

Pokud dojde k uzavření šablony (zaschnutí), použijeme pro obnovení rozprašovač Spray retarder. Dochází k rychlému oživení barvy a zrpůchodnění šablony.

VYTVRZENÍ :

1) Sušení na vzduchu přidáním 3% katalyzátoru CATALYST 0588.
Po přidání katalyzátoru je nutné barvu zpracovat za 4 hodiny.

2) Tepelně fixujeme v tunelu při teplotě 160° po dobu 3 minut.

VYDATNOST:

Při použití šablony 49 T/cm - 10 m²/1kg

TISK.ŠABLONA:

43-77 T/cm

ČISTĚNÍ:

Ihned po skončení tisku šablonu a nářadí umyjeme studenou vodou.

POZNAMKA:

Před použitím důkladně promíchat.

Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.