

POLYWORKS

ŘEDIDLOVÁ BARVA NA SYNTETICKÉ TEXTILIE SATÉNOVÁ

Vysoká krycí schopnost.
Pružná a elastická.
Rychleschnoucí.
Vhodná pro tisk transferů.

POUŽITÍ:

Barva je vhodná pro potisk syntetických materiálů, igelitových tašek, obalů, deštníků, markýz, větrovek, pracovních oděvů, bavlny, směsí bavlny/polyesteru atd.

BAR.PALETA:

12 barevných odstínů + bílá, černá

PRIPRAVA:

Před použitím barvu **důkladně promícháme** a dle potřeby naředíme.
Ředidlo 4908.
Zpomalovač 4968.

V případě potřeby zvýšení přilnavosti přidáme 10% aktivátoru HARDENER XF822.
Pokud je do barvy přidán aktivátor, je nutné ji zpracovat za 8 - 12hodin.

SUŠENÍ:

Schnutí probíhá odpařováním rozpouštědel při pokojové teplotě za cca.30min.
Je možné schnutí urychlit v tunelu při teplotě 60°C po dobu 2 minut.

VYDATNOST:

Při použití šablony 49-70 F/cm - 25 m² /1l

TISK.SABLONA:

Max. 90 F/cm

ČIŠTĚNÍ:

Pro čištění šablony a nářadí použijeme přípravek SOLVANT 2881.

POZNÁMKA:

Před použitím důkladně promíchat.
Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.