

POLYCOLOR

ŘEDIDLOVÁ BARVA LESKLÁ

Vysoce krycí.
Odolná proti UV záření.
Vysoký lesk a dobrá chemická odolnost.
Dobrá stabilita na šabloně.
Vysoká průtažnost barvy při ohybech.
Míchací systém PANTONE.

POUŽITÍ:

Určená pro potisk tvrzeného PVC, samolepek, PMMA, ABS, PC, polystyrenu, papíru a lepenky.

BAR. PALETA:

13 barevných odstínů + bílá, černá

PŘÍPRAVA:

Před použitím barvu **důkladně promícháme** a dle potřeby naředíme.
Ředidlo 4905.
Zpomalovač 4960.

TISK.ŠABLONA:

90-120 T/cm

VYDATNOST:

Při použití šablony 120 T/cm - 45 m²/1l

SUŠENÍ:

Schnutí probíhá odpařováním rozpouštědel při pokojové teplotě za cca. 20 min.

ČIŠTĚNÍ:

Pro čištění šablony a nářadí použijeme přípravek SOLVANT 2881.

POZNÁMKA:

Před použitím důkladně promíchat.
Chránit před mrazem.
Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.
Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.